

Chiudicancello ASSA ABLOY

Pignone e cremagliera

Serie DC620G



Livello di sicurezza
MEDIO



Resistenza all'uso
STANDARD



Applicare su
MULTI MATERIALE

Tipo di applicazione
**chiudicancello pignone
e cremagliera**

- Adatto a cancelli pedonali non pannellati
- Forza fissa
- Per ante di cancelli ad azione singola fino a 1.000 mm di larghezza

Caratteristiche

- Chiudicancello con corpo in ghisa per uso non gravoso
- Forza fissa adatta a cancelli di larghezza fino a 1000 mm
- Velocità di chiusura e del colpo finale indipendenti e controllate da valvole termostatiche per garantire tempi di chiusura stabili a temperature diverse
- Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore sicurezza
- Apertura morbida e chiusura forte
- Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
- Facile da installare, senza la necessità di effettuare saldature
- Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta e viti di montaggio
- Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, argento EV1 e bianco simile RAL 9016



Codice	Finitura	L. Ante (mm)	Peso anta	Pezzi	Pagina Listino
DC620G-----EV1-	Argento EV1	1000	80 kg	1	13
DC620G-----9016	Bianco RAL9016	1000	80 kg	1	13
DC620G-----9004	Nero RAL9004	1000	80 kg	1	13

Caratteristiche tecniche

Larghezza cancello fino a	1000 mm
Pretensionamento regolabile	Sì
Direzione di apertura cancello	Destra/sinistra
Velocità di chiusura	Variabile tra 180° e 20°
Velocità del colpo finale	Variabile tra 20° e 0°
Larghezza	5,7 kg
Altezza	68,5 mm
Profondità	62 mm
Lunghezza	167,5 mm

