

Chiudicancello ASSA ABLOY

Pignone e cremagliera

Serie DC680G



Livello di sicurezza
MEDIO



Resistenza all'uso
STANDARD



Applicare su
MULTI MATERIALE

Tipo di applicazione
**chiudicancello pignone
e cremagliera**



- Adatto a cancelli pedonali non a pannellati
- Forza regolabile
- Per anta di cancelli ad azione singola da 600 mm a 1400 mm di larghezza

Caratteristiche

- Chiudicancello con corpo in ghisa per uso gravoso
- Forza regolabile adatta a cancelli di larghezza da 600 mm a 1400 mm
- Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti e controllate da valvole termostatiche per garantire tempi di chiusura stabili a temperature diverse
- Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore sicurezza
- Apertura morbida e chiusura forte
- Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
- Facile da installare, senza la necessità di effettuare saldature
- Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta e viti di montaggio
- Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, argento EV1 e bianco simile RAL 9016

Codice	Finitura	L. Ante (mm)	Peso anta	Pezzi	Pagina Listino
DC680G-----EV1-	Argento EV1	1400	120 kg	1	14
DC680G-----9016	Bianco RAL9016	1400	120 kg	1	14
DC680G-----9004	Nero RAL9004	1400	120 kg	1	14

Caratteristiche tecniche

Regolabile per adattamento a cancelli di larghezza	da 600 mm a 1400 mm
Pretensionamento regolabile	Sì
Direzione di apertura cancello	Apertura a Destra/sinistra
Velocità di chiusura	Variabile tra 180° e 20°
Velocità del colpo finale	Variabile tra 20° e 0°
Larghezza	7,8 kg
Altezza	75 mm
Profondità	62 mm
Lunghezza	310 mm

