



PISTONCINO DI ARRESTO A MOLLA CON FERMO

SPRING LOCKING BOLT WITH REST POSITION



Pistoncino d'arresto con fermo
posizione retratta

Spring locking bolt with rest position
retracted plunger

- » **Tecnopolimero** rinforzato con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
- » **Dado** in acciaio carbonitrurato zincato.
- » **Puntale** in acciaio carbonitrurato zincato.
- » **Molla** inox AISI 302
- » **Controdado** in acciaio zincato UNI 5589 (versione B).

- » Technopolymer, fiberglass-reinforced, black colour, solvents-oils greaseproof.
- » Nut : carbonitrided, zinc plated steel.
- » Point: carbonitred zinc plated steel.
- » Stainless steel spring AISI 302
- » Lock nut: zinc plated steel, UNI 5589 (version B).

Cod.Code	D	d	H	d1	h	h1	h2	h3	CH	Gr.
VERSIONE A - VERSION A										
12900000	20	5	45	M10x1	6	11	5	23	14	21
12900050	20	6	47	M10x1	7	11	6,5	23	14	21
12900100	20	6	47	M12x1,5	7	11	6,5	23	14	21
12900150	20	7	47	M12	7	11	6,5	23	14	21
12900200	20	8	47	M12x1,5	7	11	6,5	23	14	21
12900250	30	6	56	M12x1,5	8	11	7	30	14	34
12900300	30	7	56	M12	8	11	7	30	14	34
12900340	30	8	56	M12	8	11	7	30	14	34
12900350	30	8	56	M12x1,5	8	11	7	30	14	34
12900400	30	6	56	M16x1,5	8	11	7	30	19	48
12900450	30	7	56	M16x1,5	8	11	7	30	19	49
12900500	30	8	56	M16x1,5	8	11	7	30	19	50
VERSIONE B: Controdado in acciaio zincato UNI 5589										
VERSION B: Lock nut: zinc plated steel, UNI 5589										
12910000	20	5	45	M10x1	6	11	5	23	14	28
12910050	20	6	47	M10x1	7	11	6,5	23	14	28
12910100	20	6	47	M12x1,5	7	11	6,5	23	14	30
12910150	20	7	47	M12	7	11	6,5	23	14	30
12910200	20	8	47	M12x1,5	7	11	6,5	23	14	30
12910250	30	6	56	M12x1,5	8	11	7	30	14	43
12910300	30	7	56	M12	8	11	7	30	14	43
12910340	30	8	56	M12	8	11	7	30	14	43
12910350	30	8	56	M12x1,5	8	11	7	30	14	43
12910400	30	6	56	M16x1,5	8	11	7	30	19	66
12910450	30	7	56	M16x1,5	8	11	7	30	19	67
12910500	30	8	56	M16x1,5	8	11	7	30	19	68