

SEKUR Moby Tekna

CASSEFORTI A MOBILE
FREE STANDING SAFES



SMT0/3

Combinazione Elettronica Digitale

- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Catenacci in acciaio nichelato Ø 18 mm (SMT0/4 Ø 22 mm).
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Battute della porta particolarmente resistenti.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno (escluso SMT0/1 - SMT0/2).
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2), tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

- Frontale e Porta 8 mm
- Corpo 2,5 mm
- Taglio Laser

- *Frame and Door 8 mm*
- *Body 2,5 mm*
- *Laser Cut*

Digital Electronic Combination

- Lock controlled by a high performing electronic system provided by non-volatile memory.
- Opening/closing with recessed handle and locking by electromagnet.
- Internal power with 4 alkaline batteries 1,5 V. (not included).
- Membrane keyboard with 4 leds.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Acoustic and visual signals to confirm codes, errors and internal battery deficiency.
- Nickel-plated steel bolts Ø 18 mm. (SMT0/4 Ø 22 mm).
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Special ledges of the door particularly resistant.
- Strong internal welding realised by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- Removable shelf (excluded the SMT0/1 and SMT0/2 models).
- Base and back fixing holes (2+2), anchor fixing bolts provided.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.



Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts		Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
SMT0/1	220	280	150	210	270	90	130	180	2	-	10	6
SMT0/2	220	280	200	210	270	140	130	180	2	-	11	9
SMT0/3	220	350	300	210	340	240	130	250	2	-	17	19
SMT0/4	280	400	350	270	390	290	180	300	2	1+1	24,5	31

A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un'apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa.

Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera "P" alla fine del codice del prodotto standard.

Esempio: SMT0/1 senza chiave di emergenza diviene SMT0/1P con chiave di emergenza, SMT0/2 diviene SMT0/2P, etc.

On demand, all the electronic models can be equipped with a emergency opening with double-bitted key lock.

Product code of this series: Add a "P" at the end of the code of the article: Ex. SMT0/1 for a safe without emergency key becomes SMT0/1P for a safe with emergency key, SMT0/2 becomes SMT0/2P, etc.