



DESIGNED AND
MADE IN ITALY




BULBO DI RICAMBIO
COD. SP990510 (1500 Watt)
COD. SP990504 (2000 Watt)
COD. SP990518 (2000 Watt Amberlight)

VARMA TANDEM

1500/2000 WATT IPX5
 (cod. 550/15N – 550/20N – 550/20B-AL)

- Modello orientabile applicabile a parete e soffitto
- Struttura in alluminio pressofuso, parabola angolo simmetrico 102°
- Carrozzeria in alluminio pressofuso
- Colore: nero ottico oppure bianco
- Indice Protezione IPX5 - Waterproof non teme pioggia e spruzzi d'acqua (brevetto Star Progetti)
- Potenza: 1500/2000 Watt
- Area riscaldata mq 15 - 20 circa
- Accessori in dotazione: staffa fissaggio a parete e soffitto, accessorio per l'aggancio di apparecchi multipli e cavo elettrico da m 1,5 (cod. 550/15N - 550/20N) oppure cavo da m 3 e spina schuko (cod. 550/20B-AL)
- Progettato per: zone lavoro, capannoni, verande, gazebo, showroom, sale esposizioni
- Altezza di installazione: m 2,30 - 2,80
- Dimensioni: cm 46 x19 x 8,5

OPTIONAL: supporto per installazione a soffitto cod. 109



TEST A 8°C AMBIENTE*
 * Vedi pagina 40

H altezza m 2,5
L larghezza m 4
P profondità m 3,8

 Modello orientabile applicabile a parete e soffitto

 Colore: nero ottico oppure bianco

 1500/2000 Watt

 Riscalda 15 - 20 mq circa

 Indice Protezione IPX5

Varma Tandem è stato progettato per essere utilizzato singolo o accoppiato in verticale o in orizzontale con gli accessori inclusi

